

TWC II BT



TWC II BT

TWC II BT on kehitetty isojen puiden halkaisijan mittaamiseen. Lämpimitat 360mm:iin asti mitataan perinteisellä yhden käden mittausperiaatteella, tätä suuremmat puut aina 2600mm:iin asti kolmen pisteen kaarimittauksella. Kun kaikki kolme rullaa koskettavat puun runkoa, laskee TWC näiden pisteiden kautta kulkevan ympyrän kaaren ja siitä halkaisijan.



Isojen
läpimittojen
mittaus



Yhden käden
käyttö



Langaton
tiedonsiirto



Korkeuden syöttö



Laaja
sovelluskirjasto



Sisäinen muisti

FEATURES

- ✓ Mittausalue 2 millimetristä aina 2600 millimetriin asti
- ✓ Yhden käden käyttö mahdollistaa nopean ja tarkan mittauksen
- ✓ Tehokas keskusyksikkö ja sisäinen muisti mahdollistavat vaativatkin mittaus- ja tiedonkeruusovellukset
- ✓ Jousikuormitettu mittausapahtuma estää tahattomankin liikapuristuksen mittauksessa
- ✓ Kapeat mittarullat ja jäykkä rakenne antavat hyvän mittaustuntuman ja varmistavat tarkan mittauksen
- ✓ Langaton tiedonsiirto ja laaja sovelluskirjasto takaavat tehokkaan mittaustyön

SPECIFICATIONS

Mittausalue 2 – 2600 mm

Kalibrointi Automaattikalibrointi

Käyttölämpötila -20°C – +40°C

Kotelointi Vesitiivis IP67

Ohjelmisto MASSER Developer tai sovelluskohtainen ohjelma

Liityntä Bluetooth, USB-sarjaporttiadapteri, Sarjaportti RS 232 C

Teholähde LADATTAVA AKKU + MUISTIN TUKIPARISTO

Takuu 1 vuosi

Tarkkuus 1 mm 560 mm:iin asti / 2 mm 1000 mm:iin asti / 5 mm 2600 mm:iin asti

Paino 1100 g

Varastointilämpötila -30°C – +60°C

Näppäimet Enter-painike ja vipukytkin

Näyttö 128 x 64 pikseliä graafinen LCD taustavälillä

Muistikapasiteetti 4 Mb

Työskentelyaika 10-20 tuntia yhdellä latauksella

Lisälaitteet GPS-vastaanotin